



Prima AP550e Applicatore di Etichette per Superfici Piane

AP550e è un applicatore semi-automatico di etichette che rende veloce, facile e precisa l'applicazione di etichette di prodotto, su una vasta gamma di superfici piane, come le bottiglie rettangolari o coniche, scatole, pacchetti, borse, sacchetti, coperchi, barattoli e molto altro. Le etichette vengono applicate direttamente senza grinze o pieghe esattamente nella posizione desiderata. Questo dona al prodotto finito un aspetto altamente professionale e aumenta in modo significativo il numero di contenitori che possono essere etichettati per ora rispetto all'applicazione manuale.

Il funzionamento è semplice: mettere il contenitore nel meccanismo, posizionare il braccio sul contenitore e si applica automaticamente l'etichetta. Spaziatura variabile, memoria fino a nove distanze e contenitori diversi e un contatore con display incorporato a LED sono tutti inclusi. Non è richiesta alcuna alimentazione di aria compressa, che può costituire un vantaggio significativo rispetto ad altri applicatori di etichette che richiedono compressori d'aria costosi, rumorosi e con esigenza di manutenzione.



Specifiche Tecniche

Superficie Contenitore:	305 x 310 mm (12" W x 12.2" D) *
Altezza Contenitore:	Da 0.05 mm a 203 mm (0.002" to 8")**
Forma Contenitore:	Superfici piane, coniche
Larghezza Etichetta:	Da 19 mm a 101,6 mm (.75" to 4")
Altezza Etichetta:	Da 19 mm a 152,4 mm (.75" to 6")
Larghezza supporto etichetta:	Da 22,2 mm a 104,8 mm (.875" to 4,125")
Posizionamento Etichetta:	Fino a 203mm (8") dal bordo finale del contenitore
Diametro Massimo della Bobina:	203 mm (8") (max)
Diametro Anima Bobina:	Da 50,8 mm a 76,2 mm (2" to 3" ID)
Tipo Sensore:	Ottico
Potenza Elettrica:	12 VDC, 5.0 A
Requisiti di alimentazione:	100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 watts
Certificazioni di agenzia:	UL, UL-C, CE, FCC Class A
Peso:	10,9 kg
Dimensioni:	305 x 541 x 256 – 391 mm
Intervallo tra etichette:	Raccomandato: 3.175 mm – 6.3500 mm (1/8" – 1/4")
Tipo di etichetta:	Die cut con sfrido rimosso. Sensore per tacca nera o intervallo tra etichette. Si possono usare etichette trasparenti ma con tacca nera sulla carta siliconata
Spessore della siliconata:	2 mil – 10 mil (la levigatezza incide sull'avanzamento dell'etichetta – un supporto siliconato che risulti troppo scivoloso o sottile porterà a un non corretto trascinamento tra i rulli)
Spessore etichetta+adesivo:	5 mil – 15 mil ***
Direzione di svolgimento:	Svolgimento esterno – vedere la tabella sottostante
Assemblaggio:	USA
Produttore	Primera Technology Inc.

* Il contenitore può essere etichettato sulla parte anteriore e/o entrambi i lati.

** I contenitori più piccoli di 20,3 millimetri (0.8") possono richiedere adattatori dimensionali

*** Nota importante: Pieghevolezza/Flessibilità/Rigidità dell'etichetta è un fattore importante. Se l'etichetta risulta troppo flessibile, indipendentemente dallo spessore, può provocare pieghe o può spellinarsi male quando ruota attorno al peeler. Etichette in Polypropylene, Polyester e Vinile labels tendono ad essere più flessibili rispetto a quelle in carta. Qualora abbiate il sospetto che le vostre etichette siano troppo flessibili, raccomandiamo di provarle con l'applicatore prima di prendere decisioni sull'acquisto di etichette o dell'applicatore stesso.

Applica Etichette Velocemente e con Precisione

Con l'AP550e Applicatore di Etichette per Superfici Piane, potrai applicare fino a 500 etichette l'ora. Le etichette sono perfettamente applicate senza grinze, dando al prodotto finito un'apparenza altamente professionale.

AP550e è l'accessorio perfetto per applicare le etichette prodotte dalle famose stampanti digitali a colori Primera Serie LX e CX. Insieme forniscono una soluzione completa di stampa e applica, ideale per una vasta gamma di piccole e medie imprese. L'applicatore è idoneo comunque a lavorare con etichette in bobina stampate con qualsiasi metodo, come flessografia, offset e trasferimento termico.

Caratteristiche

- Facile da usare
- Massima libertà di movimento
- Non è necessaria alcuna giustificazione a sinistra o destra delle etichette; l'operatore può regolare la posizione più comoda
- Alta precisione, attivazione affidabile da un microinterruttore
- Nulla da pulire o da sporcare; funziona praticamente con qualsiasi etichetta, incluse etichette trasparenti
- Display a LED con meccanismo avanti/indietro per etichette erogate e applicate
- Alimentatore universale

Per i contenitori rotondi, come bottiglie, lattine e barattoli, Primera offre anche la sua gamma di applicatori AP360e e AP362e.



AP362e Label Applicator

DTM Print GmbH
Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden
Germany
Telefon: +49 611 92777-0
Email: sales@dtm-print.eu
<http://dtm-print.eu>

