

TSC - TTP244 Stampante per etichette a Trasferimento Termico



Caratteristiche competitive, la più conveniente stampante per etichette a trasferimento termico.

TTP-244 offre anche:

- 2 MB DRAM, 2MB FLASH di memoria
- Doppia motorizzazione Dual-Motor
- 300 metri di nastro su anima da 25mm
- Rotolo etichette interno con diametro di 109mm, oppure su supporto esterno opzionale 213mm
- Velocità di stampa di 104mm al secondo
- Interfacce Seriale & USB o Seriale e Parallela.

La nuova, robusta ed affidabile stampante a trasferimento TTP-244 è progettata per stampare etichette al più basso costo d'esercizio. La TTP-244 crea nuovi standards per la stampa di etichette in volumi medio/bassi.

Caratteristiche al top per la sua classe di mercato **Tecnologia e Resistenza**

Con la più grande capacità di carta e nastro, alta velocità di stampa e la più ampia memoria nella sua classe, la TTP-244 supera facilmente la concorrenza. Questa unità, offre una garanzia standard di due anni.

La TTP-244, nata dalla medesima struttura della leggendaria TTP-243, presente in tutto il mondo in migliaia di esemplari, è caratterizzata dalla famosa doppia motorizzazione Dual-Motor che permette una superiore capacità di carta e nastro ed una volta messa in funzione, continuerà a lavorare senza problemi.

Molteplici Applicazioni

Con le sue compatte dimensioni, la TTP-244 è perfetta per una ampia varietà di applicazioni: dalla stampa di cartellini ai più svariati tipi di etichette, dalle poche etichette di spedizione a quelle di conformità e a quelle per l'identificazione di prodotti. Altre applicazioni includono centri per spedizioni e posta, stazioni di servizio auto, controllo inventario. Inoltre con PDF417 e MaxiCode, due codici a barre bi-dimensionali, la TTP-244 può stampare anche i più complessi codici di trasporto.



SPECIFICHE TECNICHE

Risoluzione di stampa:	203 dpi
Metodo di Stampa:	Termica diretta e Trasferimento Termico di nastro
Velocità di Stampa:	fino a 104mm al secondo
Larghezza Max. di Stampa:	104mm
Lunghezza max. stampa:	1.016mm
Carrozzeria:	in plastica ABS
Dimensioni:	232 mm L x 288 mm P x 156 mm H
Rotolo Nastro:	300 m, anima da 25mm, ø esterno max. 67 mm
Rotolo Carta:	ø esterno 109.2 mm
Processore:	32-bit RISC CPU
Memoria:	2MB Flash, 2MB DRAM
Interfaccia:	standard RS 232 (max. 19,200 bps), USB 1.1, su richiesta Parallela Centronics (SPP mode)
Potenza: AC:	100-240V con trasformatore autoswitch
Pulsanti/commutatori:	Interruttore ON/OFF, pulsante avanzamento carta, pulsante Pausa
Sensori:	Sensore carta a trasmissione, sensore a riflessione, sensore di fine nastro
Fonts Interni:	8 fonts alfanumerici in bitmap, un font True Type-CG Triumvirate bold condensed
Code Page:	Codepage 850 (Latin 1), Codepage 852 (Latin 2), Codepage 860 (Portuguese), Codepage 863 (French Canadian), Codepage 865 (Nordic), Codepage 857 (Turkish), Codepage 861 (Iceland), Codepage 1252 (Latin 1), Codepage 1250 (Latin 2), Codepage 1254 (Turkish), Latin-1 (ISO-8859-1: Western European), Latin-2 (ISO-8859-2: Central European), Latin-9 (ISO-8859-9: Turkish)
Codici a barre:	Mono-dimensionali: Code 39, Code 39C, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, ITF 14, EAN 14; Bi-dimensionali: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code.
Rotazione barcode e fonts:	0, 90, 180, 270 gradi
Linguaggi di programmazione:	TSPL, TPLE e TPLZ
Supporti accettati:	In continuo, fustellata in rotolo, in Fan-fold, con tacca nera, cartellini
Avvolgimento Nastri:	Esterno (Ink-Out)
Larghezza Carta:	25.4~114mm
Spessore Carta:	0.06~0.25 mm
Diametro Anima rotolo:	25.4~76.2 mm
Lunghezza Etichetta:	10 mm~1016 mm
Condizioni Ambientali:	Temperatura in funzione: 5~40 °C Umidità: 25~85% senza condensa
Stoccaggio:	-40~60 °C, con umidità 10~90% senza condensa
Standards di sicurezza:	A norme FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, BSMI Class A, TUV/GS, CCC
Accessori in dotazione:	BarTender software per etichette su CD, Guida Rapida, Trasformatore esterno autoswitch, Cavo alimentazione, Portarotolo con flange
Garanzia Limitata:	Stampante: 2 anni - Testa di Stampa:25 Km di stampa o 12 mesi - Rullo gommato sottotesta: 50Km



Galeno Sistemi srl

Via Petrarca 53 - 59015 Comeana (PO)

Telefono Aziendale Unificato **199 44 1 633** oppure 0558710105

FAX Aziendale Unificato **199 44 9 633** oppure 0558710105

<http://www.galenosistemi.it> -- email: info@galenosistemi.it