



Prima AP360e e AP362e Applicatori di etichette per contenitori cilindrici

Gli applicatori di etichette Primera della Serie AP con i nuovi sistemi semi-automatici di etichettatura sono la perfetta soluzione per contenitori di forma cilindrica e conica come bottiglie lattine barattolie e tubi di vario genere.

Set-up e funzionamento semplici e veloci. È sufficiente:

1. Impostare le guide
2. Posizionare il contenitore in macchina
3. Premere il pedale e la vostra etichetta verrà applicata

Il braccio a molla integrato assicura la corretta pressione e le etichette saranno applicate con fermezza e senza rughe.

Con gli applicatori della serie AP le etichette si applicano velocemente in modo accurato e si contribuisce ad accelerare la produzione e la vendita dei vostri prodotti!



Specifiche

Larghezza Contenitore:	Da 24,4 mm a 238 mm
Diametro Contenitore:	Da 15 mm a 170 mm
Forma Contenitore:	Cilindrica e conica
Diametro rotolo:	Fino a 203 mm
Larghezza media di linea:	Da 25,4 mm a 213 mm
Rotolo di approvv. di base:	Da 51,8 mm a 76,2 m
Alimentazione:	12VDC, 5.0A
Rete:	100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watt
Certificazione:	UL, UL-C, CE, FCC Classe A
Peso:	7,26 kg
Dimensioni:	340 mmW x 226 mmH x 328 mmD
Intervallo tra etichette:	Raccomandato: 3,175 mm – 6,3500 mm (1/8" – 1/4")
Tipo di etichetta:	Die cut con sfrido rimosso. Si possono usare etichette trasparenti
Spessore della siliconata:	2 mil – 10 mil (la levigatezza incide sull'avanzamento dell'etichetta – un supporto silico nato che risulti troppo scivoloso o sottile porterà a un non corretto trascinarsi tra i rulli)
Spessore etichetta +adesivo:	5 mil – 15 mil *
Direzione di svolgimento:	Svolgimento esterno – vedere la tabella sottostante
Produttore	Primera Technology Inc.

* **Nota importante:** Pieghevolezza/Flessibilità/Rigidità dell'etichetta è un fattore importante. Se l'etichetta risulta troppo flessibile, indipendentemente dallo spessore, può provocare pieghe o può spellicolarsi male quando ruota attorno al peeler. Etichette in Polypropylene, Polyester e Vinile labels tendono ad essere più flessibili rispetto a quelle in carta. Qualora abbiate il sospetto che le vostre etichette siano troppo flessibili, raccomandiamo di provarle con l'applicatore prima di prendere decisioni sull'acquisto di etichette o dell'applicatore stesso.

Una applicazione di etichette veloce e precisa

Con l'applicatore di etichette della serie AP sarete in grado di applicare etichette ad una velocità pari a 1200 etichette per ora. Le etichette sono perfettamente applicate senza rughe danno al vostro prodotto finito un aspetto altamente professionale.

Gli applicatori della serie AP sono un accessorio ideale per le stampanti di etichette Primera serie LX o CX. I nuovi applicatori possono applicare anche rulli di etichette sensibili alla pressione e prodotti da altri sistemi flessografici offset e stampa digitali.

Due modelli disponibili



AP360e il modello base: applica le etichette singolarmente in modo rapido ed efficiente.



AP362e un modello avanzato che consente di applicare una o due diverse etichette per singolo contenitore. È dotato di un contatore a led integrato e di una memoria per un massimo di nove posizionamenti fronte retro.

Caratteristiche

- Set-up veloce e di facile gestione
- Applica correttamente le etichette sulla parte anteriore (AP360e) o anteriore e posteriore (AP362e) con spaziatura variabile
- Rapido: le etichette vengono applicate a 5,3" (135 mm) al secondo fino a 1200 etichette per ora
- Dimensioni compatte: si inserisce sulla maggior parte dei manichi di Lavoro e ripiani
- Professionalmente progettato: uno dei pochi applicatori semi-automatico di etichette disponibili con certificazioni sulle norme di sicurezza ed emissioni UL CSA FCC
- Robusto: costruito in lamiera di acciaio per una lunga durata

DTM Print GmbH
 Mainzer Strasse 131
 65187 Wiesbaden
 Germany
 Telefon: +49 611 92777-0
 Email: sales@dtm-print.eu
<http://dtm-print.eu>

