



Primera LX500e Stampante per etichette a colori

Ahorre tiempo y dinero imprimiendo sus propias tiradas pequeñas de etiquetas a color!

La stampante per etichette perfetta per piccole tirature

La LX500e utilizza la última tecnología inkjet de alta resolución para imprimir etiquetas brillantes a todo color directamente en su oficina o fábrica.

Cartucce d'inchiostro a base d'acqua e pigmentate intercambiabili

Grazie alla facile sostituzione delle cartucce, la LX500e può stampare con entrambi i tipi d'inchiostro allo stesso modo: con l'inchiostro a base d'acqua per colori brillanti e vivaci oppure con l'inchiostro pigmentato per una massima resistenza all'acqua e ai raggi UV. L'inchiostro pigmentato di Primera possiede una delle più vaste gamme di colori disponibili per stampanti da scrivania con una eccellente resistenza alla luce.

Cartuccia multicolore = Un solo SKU

La LX500e utilizza una cartuccia multicolore CMY con un serbatoio ampio. Invece di due o quattro cartucce, sarà necessario sostituirla e tenerne a portata di mano soltanto una. In tal modo sarà possibile non solo l'immagazzinaggio, ma anche la sostituzione delle cartucce sarà un gioco da ragazzi. Il nero di "processo"

generato è eccezionale. A ciò si aggiunge che il nero di "processo" non consuma più di quanto una cartuccia nera singola farebbe per stampare la stessa quantità di testo e grafiche.

Caratteristiche:

- Navaja opzionale para cortar etiquetas
- Pequeña, de tamaño compacto
- Imprime hasta 101,6 mm de ancho
- Impresión a todo color de 4800 dpi



Specifiche

| | |
|--|--|
| Metodo di stampa: | Getto d'inchiostro |
| Risoluzioni di stampa: | 4800 x 1200 dpi, 2400 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi |
| Velocità di stampa: | Fino a 50,8 mm/sec. |
| Cartucce di inchiostro: | Colore (CMY) |
| Colori: | 16,7 milioni |
| Larghezza di stampa: | 19 mm a 101,6 millimetri |
| Lunghezza stampa: | 19 mm a 609,6 millimetri |
| Larghezza supporto: | 25,4 mm a 18 millimetri |
| Tipi di supporto: | Bobina di etichette autoadesive, etichette o tag in fan-fold |
| Mezzi di rilevamento: | Sensore ottico mobile per le etichette fustellate; Riflettente per etichette con tacca nera; Bobina di carta continua; etichette in bobina prestampate |
| Rotolo di alimentazione: | Diametro esterno massimo 127 millimetri (5") anima interna da 50,8 millimetri (2"). L'anima interna ha ulteriori riduzioni – vedere il manuale. |
| Avviso del livello di inchiostro: | Calcola il numero effettivo di stampe rimanenti, basato sul consumo d'inchiostro della grafica in fase di stampa (in attesa di brevetto) |
| Indicatore luce: | Potenza, inchiostro |
| Controllo: | Pausa, alimentazione Carica/ Scarica |
| Sistema minimo consigliato: | Per PC: Pentium® IV o superiore, 512 MB di RAM 5 GB di spazio libero su disco rigido, USB 2.0 o USB 1.1 Per Mac: Processore Intel 1 GHz o superiore, 1 GB di RAM, una porta USB disponibile |
| Software di Label Design: | NiceLabel® Free 2019 Edition incluso. Può essere utilizzato anche con la maggior parte di altri programmi software di progettazione etichette. |
| Capacità elettrica: | 12 V DC, 5.0 A |
| Requisiti di alimentazione: | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 60 watt |
| Certificazioni: | UL, UL-C, CE |
| Peso: | 3,2 kg |
| Dimensioni: | 264 mmW x 389 mmD x 180 mmH (chiuso), 442 mmH (aperto) |
| Opzioni: | Cartuccia di inchiostro, Tri-Colore #53374 LX500e #74274 LX500ec #74276 (con taglierina) |
| Sistemi operativi: | Windows® 7/8/10+, Mac OS X 10.11 - macOS 10.15 |
| Incluso: | NiceLabel® Free 2019 Edition e software di progettazione etichette Bartender Ultralite per Windows, rotolo di carta High Gloss per l'avviamento dimensioni 4x3" e una cartuccia in tricromia di avviamento. |
| Produttore: | Primera Technology, Inc. |

Modello LX500ec, con taglierina integrata

La taglierina integrata a ghigliottina, consente di tagliare bobine autoadesive continue e separare etichette prefustellate. Offre diverse opzioni di taglio ed è possibile scegliere tra le seguenti modalità:

- **non tagliare** – se utilizzata con un avvolgitore
- **taglio dopo nessuna attività** - per tagliare quando il lavoro di stampa è finito
- **taglio premendo il tasto** - per tagliare quando si sceglie di premere il pulsante
- **taglio dopo ogni etichetta** – per produrre ad esempio etichette singole o cartellini identificativi
- **taglio dopo x etichette** - che vi dà la possibilità di scegliere il numero di etichette da stampare prima del taglio finale



DTM Print GmbH
Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden
Germania
+49 611 92777-0
sales@dtm-print.eu
dtm-print.eu

